

CORNICI IN POLISTIRENE ESTRUSO

CARATTERISTICHE GENERALI

Cornici decorative per interni per la decorazione di soffitti e pareti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- POLISTIRENE ESTRUSO IN DENSITÀ 40 KG/MC
- Schiuma omogenea e compatta a cellule fini e chiuse di colore bianco
- Superfici perfettamente lisce bianche Prodotto esente da solventi e CFC

ISTRUZIONI PER LA POSA

1 - È necessario che le superfici da rivestire siano ben ancorate e non rovinate, in tal caso eliminare l'intonaco danneggiato fino ad ottenere un fondo ottimale per procedere alla posa degli elementi .

Questo procedimento determina la buona riuscita dell'opera.

2 - Tagliare il manufatto alla misura occorrente servendosi di normale sega a denti fini o troncatrice elettrica

Procedere alla stesura della COLLA GET KOL o COLLA MS 180 sul dorso degli elementi

Quindi posizionare l'elemento sulla parte da rivestire, esercitando una leggera pressione.

Eliminare poi il collante in eccesso.

3 - Incollare i giunti di testata ed angoli con COLLA MS 180

4 - Sigillare eventuali spazi tra gli elementi e la parete con COLLA MS 180

5 - Lasciare asciugare per 24 ore quindi procedere a tinteggiare con idropitture o smalti